NinjaLock 導入マニュアル

更新日:2017/9/7







- 1.NinjaLockの確認
 - 1-1 NinjaLock梱包物および用意するもの 1-2 NinjaLock本体 各部の名称 1-3 電池の挿入

2.アプリにアカウントを登録

2-1 アプリをダウンロード 2-2 ユーザー(利用者)アカウント新規登録

3.NinjaLockの登録

3-1 スマートフォン設定 3-2 NinjaLockとアカウントの同期 <任意設定>オートロックの設定

4.NinjaLockを設置

4-1 マグネットで設置 4-2 両面テープで設置 4-3 サムターンの向きの設定

1.NinjaLockの確認



NinjaLockを設置する前に梱包物の確認と電池の挿入を行います。

1-1 NinjaLock梱包物および用意するもの

①NinjaLock 同梱物



	名称	数量	説明
1	NinjaLock(本体)	1台	
2	電池	4本	単三アルカリ電池です。
3	リフトパーツ	3枚	NinjaLockが設置するドア面に届かないときに使うパーツです。高さ10mm×2枚、5mm×1枚
4	固定ネジ	2本×3種類	リフトパーツをNinjaLockに取り付けるためのネジです。リフトパーツの高さに合わせてご利用ください。
5	延長スライダー	2枚	NinjaLockがサムターンに届かないときに使うパーツです。
6	取り外しパーツ	1枚	延長スライダーを取り外すためのパーツです。
7	六角レンチ	1本	NinjaLockのサムターンをはさむ部分(スライダー)の幅を調整するための部品です。
8	マグネットリフトパーツ	1枚	金属ドアに設置する際に取り付けるパーツです。
9	固定ネジ	2本	マグネットリフトパーツをNinjaLockに取り付けるためのネジです。
10	両面テープ	2枚	設置する際にNinjaLockに貼り付けます。外した際にのり残りや塗装が剥がれる可能性があります。
11	セットアップガイド	1冊	取扱い説明書です。

※内容物に不足があった場合は、お手数ですが当社営業担当までお申し付けください。

②ご自身でご用意いただくもの



1-2 NinjaLock本体 各部の名称



1-3 電池の挿入

カバーを閉じます。 電源はボタンなどではなく、 電池を入れることで入ります。

①NinjaLockの電池カバーを開きます。 ②電池を下記の方向に挿入し、 ③アカウント登録後、サムターンを 回して緑色のLEDランプが光ることを 確認してください。



黒いつまみを押し上げながら 手前に引いて開いてください。





2.アプリにアカウントを登録



2-1 アプリをダウンロード



NinjaLock専用アプリを右記QRコード もしくはURLからダウンロードしてください。



https://www.ninjalock.me/appdl/

注意 NinjaLockアプリ対応OS: Android4.4以上またはiOS9以上

2-2 ユーザー(利用者)アカウント新規登録

※本マニュアルの画面イメージはiOS画面です。ご使用のスマートフォンによって表示されるボタンのサイズや配置が 異なる場合があります。



④アプリで表示したいユーザー名を 入力し、「次へ」をタップします。 ※30文字以内



⑤SMSが受け取れる「電話番号」 または「メールアドレス」を入力し、 「次へ」をタップします。



※IDは「電話番号」「メールアドレス」 どちらでも入力が可能です。 「メール」をタップすると メールアドレスが入力できるように なります。



⑧認証番号を入力し、「ОК」を タップします。



⑥パスワードを入力し、「次へ」を タップします。※英数混在8字以上



送信されます。 ▼case1:ID登録した電話番号に届くSMS •••• au 4G 10:01 1 98% 🔳 詳細 SMS/MMS 6月7日(水) 10:40 Ninja<mark>Lockから</mark>認証番号を送付し ます「7650」 ▼case2:ID登録したアドレスに届くメール ++++ au 4G 575 15:50 1 100% P 🗅 < 受信 ∧ ∨ la 🗹 差出人: support@linough.com > 隠す 宛先: occooo@athome.co.jp > [NinjaLock] 仮ユーザ登録 NinjaLockから認証番号を送付します。 パスコード: 調理の * 当メールに心当たりの無い場合は、誠に恐れ入りますが 破棄して頂けますよう、よろしくお願い致します。 「Ninialock」は株式会社ライナフが開発するスマートロックシステムです 株式会社ライナフ (<u>https://linough.com</u>) Mail : support@linough.com ※「認証番号を再送信」をタップしても届かない

場合は⑤IDの入力画面まで戻り、再度電話番

⑦⑤で登録したIDに認証番号が

4

③アプリのTOP画面が開きます。アカウント登録が完了しました。

		0,20			
•••• au 4G	18:19	🕇 🗍 99% 📖			
í	🔰 Ninja Lock	<u> </u>			
体田司	「能たNinial ookがありま	\$++ <i>\</i>			
使用可					
新しいNin	iaLockを登録するか、他	¹ のユーザ			
一から招待されると表示されます。					
	新規NinjaLockの登録				

3.NinjaLockの登録



3-1 スマートフォンの設定

スマートフォンの「Bluetooth」と「GPS」をオンにしてください。 インターネットに接続していることを確認してください。

<iOSの場合>

・Bluetooth:下記のマークをタップします。・GPS:「設定」→「プライバシー」→「位置情報サービス」 背景が白くなれば「オン」です。の順番にタップします。



3-2 NinjaLockとアカウントの同期

 スマートフォン画面のアプリを タップします。



②「新規NinjaLockの登録」を

タップします。

③「新しいNinjaLockが見つかりました」

と表示されたら「次へ」をタップします。





7

⑦表示される画像を確認し、 「登録」をタップします。



⑧サムターンの向きを仮で記憶します。NinjaLockのサムターンを

アプリ画面と同様の向きに回し、「次へ」をタップします。

⑨「開ける」「閉める」をタップし、動作 ⑩アプリのTOP画面が開きます。確認をしたら「終了」をタップします。 NinjaLockとアカウントの同期が終了しました。



※NinjaLock必須項目の登録は終了ですが、 必要に応じてオートロックの設定も 行ってください。

<任意設定>オートロックの設定

①設定するNinjaLockをタップします。 ②NinjaLockの画面が開きます。 ※緑色の丸がついていることを確認してください。 「設定」をタップします。 NinjaLockとアプリが通信している状態です。



④緑になったアイコンの下の「作動する⑤作動時間を入力して「決定」を までの時間」をタップします。 タップします。



✔ 作動するまでの時間	决定
オートロックが作動するまでの時間(秒)	
60	
10~999まで	

③オートロック設定をタップします。



⑥画面右上の「保存」をタップ します。



⑦NinjaLockのランプが緑色に点滅し、通信を始めます。 本体から「ピピピッ」と確認音がでたら設定完了です。



⑧アプリのTOP画面が開きます。オートロックの設定が終了しました。

•••• au 40	G 20:03	┫∦ 88% 💷
(j ¹	🔰 Ninja Lock	τό; τος
	65 デモマンション101号室 _{ユーザー:1}	
_		

4.NinjaLockを設置



4-1.マグネットで設置 ※両面テープで設置する場合は「4-2.両面テープで設置」へ

 ①付属のネジでマグネットリフトパーツを 取り付けます。 ②NinjaLockのスライダーの幅を設置するドアの サムターンより大きく広げます。





※時計回りに回すと幅が広がります。

③NinjaLockのスライダーをドアのサムターンにあわせます。



▲問題なし





▲本体の高さが足りないケース ⇒「④-A:リフトパーツ取付け」へ



⇒「④-B:延長スライダー取付け」へ

④高さ調節

A: リフトパーツ取付け

付属のリフトパーツを組み合わせて高さを調節し、固定ネジで取り付けてください。 その際、一番外側にマグネットリフトパーツを取り付けてください。



B: 延長スライダー取り付け

スライダーの先端の穴に延長スライダーの突起を 押し込んでください。



※延長スライダー外し方 同梱の取り外しパーツを スライダー横の穴に押し込み、 延長スライダーを浮かせて 引っ張ります。



⑤ドアのホコリや水分をふき取ります。

⑥ドアの鍵を開けた状態にします。

⑦ドアにNinjaLockを貼り付けます。



⑧スライダーの幅をサムターンに 合わせます。



スライダー横の穴を六角レンチで 回します。 ※反時計回りに回すと幅が狭くなります。

⑨NinjaLock本体の設置が
完了しました。
「4-3サムターンの向きの設定」へ



4-2.両面テープで設置 ※マグネットで設置する場合は「4-1.マグネットで設置」へ

両面テープは外した際にのり残りや塗装が剥がれる可能性があります。

①NinjaLockのスライダーの幅を設置するドアの サムターンより大きく広げます。



スライダー横の穴を六角レンチで回します。 ※時計回りに回すと幅が広がります。

②NinjaLockのスライダーをドアのサムターンにあわせます。



▲問題なし

⇒④∧



▲本体の高さが足りないケース





▲サムターンに届かないケース

⇒「③-B:延長スライダー取付け」へ

③高さ調節A:リフトパーツ取付け

付属のリフトパーツを組み合わせて高さを調節し、固定ネジで取り付けてください。



B: 延長スライダー取付け

スライダーの先端の穴に延長スライダーの突起を 押し込んでください。



※延長スライダー外し方 同梱の取り外しパーツを スライダー横の穴に押し込み、 延長スライダーを浮かせて 引っ張ります。



同梱物6:取り外しパーツ

④ドアのホコリや水分をふき取ります。

⑤ドアの鍵を開けた状態にします。

⑥両面テープをNinjaLockに貼り付けます。



⑦ドアにNinjaLockを貼り付けます。



注意

- ・ドアに貼り付けたら、 1分程度強く押し当ててください。
- ・接着が安定するまで30秒ほど 待って次の作業に進んでください。

⑧スライダーの幅をサムターンに合わせます。



スライダー横の穴を六角レンチで回します。 ※反時計回りに回すと幅が狭くなります。

⑨NinjaLock本体の設置が完了しました。「4-3サムターンの向きの設定」へ



4-3.サムターンの向きの設定 ①スマートフォン画面のアプリを タップします。

②「設定」をタップします。
※最後に操作したNinjaLockの画面が開きます。
他のNinjaLock画面が開いた場合は左上「く」で
一覧に戻り、正しいNinjaLockをタップします。

③「カギの設定」をタップします。



⑥「開ける」「閉める」をタップし、動作確認をしたら「終了」をタップします。



⑦画面左上の「キャンセル」を タップします。



⑧サムターンの向きの設定が 終了しました。



以上でNinjaLockの設置は完了です。

NinjaLockについてのお問合せはこちら

NinjaLockサポートデスク 0120-51-2269(フリーダイヤル) 24時間受付(年始休業除く)

アプリ操作マニュアルはアットホームショップにて「NinjaLock」と検索